

POTENTE  
MOTORE  
DIESEL



GENERATORI	E4500	E4500	E6500	E6000
	monofase	trifase	monofase	trifase
<b>TRIFASE</b>				
(POTENZA LTP) kW/kVA		3,7/4,7		5,5/6,9
(POTENZA COP) kW/kVA		3,2/4,0		4,5/5,7
<b>MONOFASE</b>				
(POTENZA LTP) kW/kVA	3,5/3,9	2,8/3,1	5,3/5,9	4,1/4,6
(POTENZA COP) kW/kVA	3,0/3,3	2,0/2,3	4,4/4,8	3,2/3,5
<b>POTENZE SPECIFICHE</b>				
TENSIONE Volt	230	400/230	230	400/230
FREQUENZA Hz	50	50	50	50
FATTORE DI POTENZA $\cos\Phi$	0,9	0,8/0,9	0,9	0,8/0,9
<b>MOTORE</b>				
MARCA	Yanmar	Yanmar	Yanmar	Yanmar
MODELLO	L70	L70	L100	L100
CARBURANTE	diesel	diesel	diesel	diesel
CILINDRATA cc	296	296	406	406
NUMERO GIRI MOTORE rpm	3000	3000	3000	3000
NUMERO E DISPOSIZIONE CILINDRI	1 verticale	1 verticale	1 verticale	1 verticale
SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO	Aria	Aria	Aria	Aria
SISTEMA DI AVVIAMENTO	A strappo	A strappo	A strappo	A strappo
<b>CONSUMI</b>				
CONSUMI al 75% del carico L/h	1,0	1,0	1,4	1,4
CAPACITA' L	3,5	3,5	5,5	5,5
AUTONOMIA al 75% del carico h	3,5	3,5	4,0	4,0
<b>LIVELLO DI RUMOROSITA'</b>				
PRESSIONE ACUSTICA a 7 m dB (A)	•	•	•	•
POTENZA ACUSTICA LWA dB (A)	•	•	•	•
<b>DIMENSIONI E PESO</b>				
LUNGHEZZA mm	760	760	760	760
LARGHEZZA mm	538	538	538	538
ALTEZZA mm	560	560	560	560
PESO (a secco) Kg	54	70	100	96
<b>PRESE</b>				
	2 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x SCHUKO	1 x 230V 16A
		1 x 400V 16A	1 x 230V 32A	1 x 400V 16A
<b>PROTEZIONI ALTERNATORE E PRESE</b>				
PROTEZIONE ELETTRICA	IP 23	IP 23	IP 23	IP 23
PROTEZIONE PRESE	IP 54	IP 44	IP 44	IP 44

• Solo per installazione fissa (per uso interno) - COP Potenza Continua - LTP Potenza in emergenza